

仕様の比較表

比較項目	WL24HD-L/HRX24L	WL24HD-M/HRX24M	
RF技術基準	ARIB STD-T66	ARIB STD-T66	
通信方式	単方向ストリーム伝送	単方向ストリーム伝送	
搬送波	ISM Band (2.4GHz)	ISM Band (2.4GHz)	
変調方式	OFDM , 16QAM/64QAM	OFDM , 16QAM/64QAM	
RF送信出力	10mW/MHz以下	10mW/MHz以下	
占有帯域幅	8MHz以下	8MHz以下	
同時使用チャンネル数	10	10	
伝送遅延 (End to End)	約150mS	約100mS	
映像符号化・プロセス	H.264/AVC, 4:2:0	H.264/AVC, 4:2:2	
映像入力インターフェイス	SD/HD-SDI	SD/HD-SDI	
映像出力インターフェイス	SD/HD-SDI x 2 YC/CVBS(SD入力時) YPbPr(HD入力時)	SD/HD-SDI x 2 YC/CVBS(SD入力時) YPbPr(HD入力時)	
映像解像度	1920x1080i, 1280x720p	1920x1080i, 1280x720p	
音声符号化	MPEG1-LayerII	MPEG1-LayerII	
音声出力	Embedded-2ch	Embedded-4ch	
音声サンプリング	48KHz	48KHz	
外形寸法	WL24HDL/M HRX24L/M	232(W) 146(D) 42mm(H) 255(W) 190(D)44mm(H)	247(W) 146(D) 42mm(H) 255(W) 190(D) 44mm(H)
質量(単位kg)	0.67	0.78	
(V-mountを除く)	0.96	1.10	