



映像・音声 簡易版受信機

IRX24-ST



特徴

- 本製品はI-DEN製のWL24SDシリーズの無線機送信機から送信される無線信号を受信、復調して映像・音声信号を出力する受信機です。
- OFDM復調に加えて、最大比合成式のダイバシティアンテナを採用しており極めて安定した映像と音声をリアルタイムストリーム伝送で受信できます。
- 送信機のチャンネル周波数に合わせて最大 10 チャンネルの受信が可能です。(受信チャンネルの選択は、付属のリモコンによって行います。)
- デコーダとして MPEG-2 を使用したデジタル処理であり、高品質な映像・音声の伝送受信が可能です
- 映像信号 CVBS(1 系統)、音声ステレオ(1 系統)出力に対応しています。
- PCの介在が不要で、送信機と組み合わせる事で簡単に映像送受信無線システムが構築できます。

Specifications	
通信方式	単方向ストリーム伝送
無線周波数帯域	2.4GHz(2400-2483.5MHz)
無線伝送方式	OFDM(16QAM)
占有帯域幅	8MHz 以下
受信チャンネル数	10ch(但し、送信機 1 台につき 1 台の受信機が必要)
受信感度	-85dBm
受信アンテナと接栓	2面ダイバシティー (最大比合成)
映像出力	CVBS(NTSC/PAL)
音声出力	LR(ステレオ) アナログ×1
チャンネル切換え方法	付属のIRリモコン
駆動電源	DC12V, 約 3W
動作温度・湿度	-10~50°C 90RH 以下で結露なき事
質量	約 300g, 75(W)x26(H)x135(D)mm
付属品	AC アダプタ×1、リモコン×1、AV 出力ケーブル×1 リモコン延長ケーブル×1、取扱説明書×1

株式会社アイデンビデオトロクス

〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町6-68-1

Tel (045)663-7521 Fax(045)663-7524 <http://www.idenvideotronics.com/>

メール受付: reception@idenvideotronics.com