

Model SDM24

2.4GHz Handheld Wireless 10ch Video Audio Monitor



特 徴

- ☆ WL24SD シリーズ 2.4GHz 無線送信機から映像・音声・データを受信してディスプレイする多機能型7インチ・ポータブルカラーモニターです。
- ☆ 10台までのカメラ映像をフロントボタンでスイッチングして映像・音声をモニタリングできます(簡易スイッチャー機能)。
- ☆ 内蔵バッテリーで最大2時間の連続使用が可能です。
- ☆ OFDM方式に加えて、ダイバシティアンテナ(最大比合成)を装備していますので移動しながらでも安定した映像と音声を受信・再現します。
- ☆ スクランブル機能で映像・音声の秘匿性があります。
- ☆ 外部モニターへの映像・音声の出力端子が付いています。
- ☆ デジタル ASI (TS) 出力が可能です。
- ☆ 豊富なアクセサリを揃えています(屋外用サンフード付きキャリングケース、予備バッテリーと充電器、カー・シガレットアダプタ、肩掛けストラップ、テーブルスタンドなど)
- ☆ 伝送距離を延長するために受信感度を強化した SDM24SUPER (-80dBm) を用意しています。

主要仕様

通信方式	単方向ストリーム伝送
無線周波数帯域	2.4GHz(2400-2483.5MHz)
受信チャンネル数	10CH
無線受信方式	OFDM(64QAM、16QAM、QPSK)
伝送占有帯域幅	8MHz
受信感度	-75dBm
受信アンテナ	2面ダイバーシティ(最大比合成)
映像符号化	MPEG-II (ISO/IEC 13818、 MP@ML)
音声符号化	MPEG-I Layer 1&2 (ISO/IEC11172-3)
LCD パネル	画面サイズ 7.0" TFT - LCD (480 x 234 dots) Brightness 400 cd/m ² アスペクト比 16:9, 4:3 選択可
AV 出力	コネクタ : 3.5 Mini Jack ビデオ信号出力: Composite(NTSC、PAL) 1.0 +/- 0.1 Vp-p 音声信号出力: ステレオ(アナログ)2.2 +/- 0.25 Vp-p (@10K ohm)
外部音声出力	ステレオ(アナログ) コネクタ : 3.5 Phone Jack
スピーカ出力	モノラル(Audio Right)
ASI出力 (MPEG2-TS)	270Hz コネクタ : SMA コネクタ
スクランブル機能	有り
RS232C ポート	(プログラム更新、設定変更用) パソコンとの接続はストレートケーブル使用
電源 内部 外部	リチウム 7.4V 5000mAh 内蔵(着脱可) 入力電圧 DC12V(9~14V)
消費電力	15Wmax (注)受信と充電を同時に行う場合、消費電力は 25Wmax となります。
動作温度・湿度 外形寸法	-10~60°C、90%RH 以下 266mm(W) x 164mm(D) x 44mm(H) (アンテナ及び突起部含まず)
重量	1.1Kg (Battery 実装状態)

株式会社アイデンビデオトロンクス

〒231-0013 横浜市中区住吉町6-68-1

Tel (045)663 7521 Fax (045)663 7524

E-Mail reception@idenvideotronics.com

Website www.idenvideotronics.com